



## ADLX Light



Il est doté d'une carrosserie électro-zinguée au four, de couleurs blanche et bleue favorisant **une résistance accrue aux intempéries**. Il est équipé d'un automate de gestion de carburants ALX, d'une pompe auto-amorçante 230 volts avec protection thermique IP 55, d'un pistolet à déclenchement automatique avec raccord tournant, d'un flexible **DN 19** longueur 4 mètres et d'un crochet installé sur la face avant du distributeur qui facilitera le rangement du flexible après son utilisation, et réduira ainsi tout risque d'accrochage et d'usure prématurée.

Il a également la particularité d'être équipé d'un support pistolet en aluminium à contact.

### CARACTÉRISTIQUES DE L'AUTOMATE INTÉGRÉE :

- Gestion d'une pompe
- Calcul du stock
- Identification de l'agent et/ou du véhicule
- Saisie du kilométrage programmable
- Identification par code jusqu'à 30 agents et 30 véhicules
- Mémorisation des 512 dernières opérations
- Visualisation des litres débités en cours de prise.
- Livré avec 10 badges

### CARACTÉRISTIQUES DU LOGICIEL :

- Calcul des consommations par agent et/ou par véhicule.
- Prise en compte des pleins extérieurs.

### CARACTERISTIQUES D'INSTALLATION :

- Raccordement en 1" femelle
- Alimentation monophasée avec neutre et terre
- Fixation aisée, par chevilles à expansion (non fournies)
- Dimensions en mm version murale ou sur citerne : larg.420/ prof. 320/ haut. 420
- Dimensions en mm version avec pied support : larg. 320/ prof. 320/ haut. 1425
- Poids en version murale ou sur citerne : 24kg
- Poids en version avec pied support : 40kg

ADLX Light : ADLX LIGHT 1

Clés sans contact : SC257 (lot de 10)

Pied support ADLX : PEID DISTRIBOX